

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 12/PPOZ/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ściana przeciwpożarowa systemu Aluprof MB-78EI
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Ściana przeciwpożarowa systemu Aluprof MB-78EI, EI₂ 30
3. Zamierzone stosowanie lub zastosowania:
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Sonarol Sp. j. Najda, 18-420 Jedwabne, ul. Polna 27
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6006/2016,
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i nr krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i nr akredytacji:
8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Ugięcia elementów ścian wewnętrznych od: -obciążenie poziome równomiernie rozłożone -obciążenie liniowe siłą poziomą	- kombinacja obciążeń: nie powinny przekraczać H/350 - osobne obciążenia: nie powinny przekraczać H/400	
Odporność na obciążenie wiatrem	Ugięcia elementów ścian zewnętrznych od obciążeń wiatrem nie powinny być większe niż L/200 lub 15 mm	PN-EN 1991-1-4; 2008/A1/NA: 2010
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i twardym	Ściany wewnętrzne powinny spełniać wymagania odporności na uderzenia dla III kategorii użytkowania	ETAG 003
Przepuszczalność powietrza	klasa A4	PN-EN 12152: 2004
Wodoszczelność	klasa R7	PN-EN 12154: 2004
Izolacyjność akustyczna:	NPD	PN-B-02151-3: 2015
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	EI ₂ 30	PN-EN 13501-2: +A1: 2016
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	NRO	PN-90/B-02867

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości

Wojciech Jurkowski



Jedwabne 25,05,2017
(miejsce i data wystawienia)

.....
Osoba upoważniona
(podpis)